

UBERT GASTROTECHNIK  
GMBH  
Gewerbegebiet Ost + Nord  
D-46348 Raesfeld

Telefon: +49 (0) 28 65 / 602-0  
Fax: +49 (0) 28 65 / 602-102  
Internet: www.ubert.com  
e-mail: info@ubert.com

**Myhrvold Nordic Danmark**



## **DKT51SS**

### **Produktdatenblatt**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benennung</b>                  | Deli Kalte Theke Self Service                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Maße [mm]</b>                  | B 1752 x T 1025x H 848                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Elektrischer Anschluß (EA)</b> | 230V, 1/N, 50Hz, 0.88kW                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tauwasser-Abfluß (TA)</b>      | 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nettogewicht</b>               | kg                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ausführung</b>                 | Gehäuse komplett aus Edelstahl mit Vollglasaufsatz. Klappbare Frontscheibe mit gasfederunterstützten Hebehilfen. Umluftsystem mit thermostatischer Regelung. Optimale Ausleuchtung durch separat zuschaltbare Leuchtstofflampen. |
| <b>Zubehör gegen Mehrpreis</b>    | 5 x 1/1 -100mm GN-Behälter; 5 x 1/3 -100mm GN-Behälter, Unterbau                                                                                                                                                                 |



Accessories at extra cost

5 x 1/1 -100mm GN-pan; 5 x 1/3 -100mm GN-pan, base

